

# Long Life 100 Pocket INHIBITOR

## EIGENSCHAPPEN:

- Uiterlijk: poeder
- Kleur: wit
- Dichtheid: 1250 kg/ m<sup>3</sup>
- Verpakking: 100 gr zakjes

## 4 VOORDELEN:

- Makkelijk in gebruik
- Niet zuurhoudend
- Geschikt voor alle metalen
- Efficiëntie van het verwarmingssysteem

## Omschrijving

Een multifunctioneel corrosiebeschermingsproduct dat geschikt is voor gesloten CV systemen en vloerverwarmingssystemen om de installatie tegen corrosie te beschermen en om afzetting te voorkomen. Het product wordt geleverd in een hoog geconcentreerd poedervorm en garandeert de corrosiebescherming van alle metalen oppervlakken van het systeem, inclusief aluminium, en kan gebruikt worden om allerlei soorten water te behandelen, waaronder lage en hoge hardheid. De vaste vorm garandeert lange opbergtijden, verminderde transportkosten en minimale ruimte voor opslag.

## Dosering

Het product (100 gram) moet voor gebruik in 1 liter water verdund worden, bij voorkeur gedemineraliseerd of drinkbaar water. Dosering is voldoende voor een installatie met een inhoud van ca. 100 liter (8-10 radiatoren). Afhankelijk van het type installatie en toepassing kunt u ook contact opnemen voor een maatwerk advies. Het is mogelijk om de productconcentratie in het systeem te analyseren met behulp van de geschikte GEL analytische kit.

## Extra Informatie

Voor het beste resultaat, voordat het toevoegen van Long Life 100 het systeem als volgt behandelt:

- Nieuw systeem: reinigen met de Cleaner Long Life 300 om werkresten, oliën en vetten te verwijderen.
- Vervuild systeem: reinigen met de Restorer Long Life 400 of de Restorer Long Life 410 of de STRONG Restorer Long Life 800 (volgens de leeftijd van het systeem) om slib en afzettingen te verwijderen.
- Eenvoudig te doseren met GEL Reinigingspompen BOY C-MATIC.

## Veiligheidsinformatie

Voor gedetailleerde veiligheidsinformatie over het hanteren en gebruik van Long Life 500 pocket, zie het veiligheidsinformatieblad.

